

Link do produktu: <https://home-m.pl/fuga-elastyczna-wim-off-white-2kg-p-62.html>



Fuga elastyczna WiM OFF WHITE 2kg

Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5901445808297

Opis produktu

Fuga Elastyczna WIM Off-White 2 kg - 114 Antracyt

Trwałe i estetyczne wykończenie dla każdej powierzchni

Opis produktu

Fuga elastyczna WIM Off-White to **wysokiej jakości spoinowanie** o zwiększonej odporności na ścieranie, wilgoć i zabrudzenia. Doskonale sprawdza się w łazienkach, kuchniach, na tarasach oraz w innych wymagających pomieszczeniach. **Kolor antracyt** nadaje nowoczesnego i eleganckiego wyglądu każdej aranżacji.

Zastosowanie

Do płytek ceramicznych, gresowych, klinkierowych i kamienia naturalnego
Idealna do łazienek, kuchni, tarasów i podłóg ogrzewanych
Odporna na wilgoć - idealna do kabin prysznicowych i basenów

Kluczowe właściwości

- **Elastyczna i wytrzymała** - odporna na pękanie i mikrourazy
- **Odporna na zabrudzenia** - łatwa do utrzymania w czystości
- **Hydrofobowa formuła** - zwiększona odporność na wilgoć i pleśń
- **Doskonała przyczepność** - do różnych rodzajów okładzin

Zalety:

- **Szybkowiążąca** (możliwość chodzenia już po **3h**)
- **Wysoko elastyczna**
- **Na ogrzewanie podłogowe**
- **Na tarasy, balkony** i elewacje
- **Odporna na wykwity i przebarwienia**
- Odporna na powstawanie grzybów i pleśni
- Łatwa do czyszczenia, odporna na wnikanie wody i zabrudzenia, łatwa do utrzymania w czystości
- **Trwałe i intensywne kolory**
- **Z efektem perlenia (zbliżonym do efektu fugi epoksydowej)**
- Do każdego rodzaju płytek ceramicznych, gresowych, **mozaiki szklanej i kamienia naturalnego**
- Do szerokości spoin **1-20 mm**
- Mrozoodporna, wodoodporna
- Klasyfikacja CG2 WA zgodnie z EN 13888

Specyfikacja techniczna

- ☐ **Typ:** Fuga elastyczna cementowa
- ☐ **Kolor:** Antracyt (114)
- ☐ **Opakowanie:** 2 kg
- ☐ **Zastosowanie:** Wewnątrz i na zewnątrz

Dane techniczne / Parametry :

- Odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 55% (±5)
- Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C do +35°C
- Skład: Cement, wyselekcjonowany drobnoziarnisty wypełniacz mineralny, mączka marmurowa oraz dodatki zwiększające elastyczność, przyczepność i wytrzymałość
- PH:
- Proporcje mieszania: 0,21 - 0,22 l wody na 1 kg
- Czas pracy: ok. 40 min.
- Możliwość chodzenia: po 3 godz.
- Pełna wytrzymałość: po 24 godz.
- Wytrzymałość na zginanie :
 - po przechowywaniu w stanie suchym: $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
 - po poddaniu cykлом zamrażania/odmrażania: $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
- Wytrzymałość na ściskanie:
 - po przechowywaniu w stanie suchym: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
 - po poddaniu cykлом zamrażania/odmrażania: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- Odporność na temperatury: od -25°C do +70°C
- Odporność na ścieranie: $\leq 1000 \text{ mm}^3$
- Skurcz: $\leq 2 \text{ mm/m}$
- Absorpcja wody:
 - po 30 min $\leq 2 \text{ g}$
 - po 240 min $\leq 5 \text{ g}$
- Gęstość nasypowa (suchej mieszanki): ok. $1,20 \text{ kg/dm}^3$
- Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu): ok. $1,80 \text{ kg/dm}^3$

▣ Postaw na jakość i estetykę z fugą WIM Off-White!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory WIM OFF-WHITE: 100 Biały , 114 Antracyt , 115 Grafit , 132 Cabron Black