

Link do produktu: <https://home-m.pl/wim-epoxyd-hq-fuga-epoksydowa-2-kg-p-59.html>



WIM EPOXYD HQ fuga epoksydowa 2 KG

Cena	149,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

WIM Epoxyd HQ – Fuga Epoksydowa 2 kg

Trwałość i estetyka w perfekcyjnym wykończeniu

Opis produktu

WIM Epoxyd HQ to **wysokiej jakości fuga epoksydowa**, stworzona z myślą o miejscach wymagających **wyjątkowej trwałości i odporności**. Dzięki **idealnie gładkiej powierzchni**, fuga zapobiega wchłanianiu wilgoci i zabrudzeń, co sprawia, że doskonale sprawdzi się zarówno w łazienkach, kuchniach, jak i w obiektach komercyjnych.

Zastosowanie

- **Łazienki i kuchnie** – odporna na wilgoć, zabrudzenia i pleśń
- **Pomieszczenia o wysokiej eksploatacji** – doskonała do restauracji, basenów i obiektów publicznych
- **Płytki ceramiczne, gresowe, mozaiki szklane** – idealne dopasowanie do różnych powierzchni
- **SPECJALNA** do basenów, łazienek, kuchni
- DO PŁYTEK WIELKOFORMATOWYCH
- NIEZWYKLE ŁATWA do utrzymania w czystości
- CHEMOODPORNĄ I KWASOODPORNĄ
- O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ

Kluczowe właściwości

- **Trwałość:** Odporny na ścieranie i chemikalia skład zapewnia długowieczność
- **Odporność na plamy i zabrudzenia:** Łatwa w czyszczeniu, idealna do intensywnie użytkowanych przestrzeni
- **Wodoodporność:** Nie wchłania wilgoci, chroni przed pleśnią i grzybami
- **Idealna do wymagających powierzchni:** Świetnie sprawdzi się w miejscach o dużej wilgotności i narażonych na wysokie obciążenia

Zalety

- **Doskonałe krycie** – jednolity kolor, bez przebarwień
- **Łatwość aplikacji** – plastyczna konsystencja ułatwia nakładanie
- **Długa żywotność** – odporność na ścieranie i intensywne użytkowanie
- **Szeroka gama kolorystyczna** – możliwość dopasowania do różnych aranżacji

Specyfikacja techniczna

Typ: Fuga epoksydowa

Kolor:

- Biały 1/00
- Manhattan 1/10
- Srebrny 1/11

-
- Szary 1/13
 - Tytan 1/12
 - Czarny 1/22
 - Beż jasny 1/34
 - Beż 1/32
 - Bahama beż 1/35
 - Karmel 1/41
 - Brąz 1/42
 - Czekolada 1/44
 - Oliwka 2/60
 - Kość słoniowa 2/63
 - Toffi 2/66

Pojemność: 2 kg

Zastosowanie: Wewnątrz i na zewnątrz

Dane techniczne:

- Odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 55% (±5)
- Skład: Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej:
- Składnik A – żywica epoksydowa z wypełniaczem,
- Składnik B – utwardzacz.
- Proporcje mieszania składników, wagowo (A : B) : 100 : 7,3
- Gęstość zaprawy (po wymieszaniu składników): 1,55 g/cm³
- Temperatura stosowania (powietrza, podłoża i materiałów): od +10°C do +25°C
- Odporność na temperatury: od -30°C do +60°C
- Czas przydatności do użycia gotowej zaprawy: 60 minut
- Ruch pieszcy: ok. 24 h
- Wstępne utwardzenie: 24 h
- Pełna wytrzymałość mechaniczna: po 7 dniach
- Pełna wytrzymałość chemiczna: po 14 dniach

Postaw na niezawodność i elegancję – wybierz WIM Epoksyd HQ!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor WIM Epoksyd HQ: 1/00 Biały , 1/10 Manhattan , 1/11 Srebrny , 1/12 Tytan , 1/13 Szary , 1/22 Czarny , 1/34 Jasny beż , 1/35 Bahama beż , 1/41 Karmel , 1/42 Brąz , 1/44 Czekolada , 2/60 Oliwka , 2/63 Kość słoniowa , 2/66 Toffi