

Link do produktu: <https://home-m.pl/wim-folia-plynnna-hydroizolacja-uszczelnienie-3-6kg-p-89.html>



WIM FOLIA PŁYNNNA HYDROIZOLACJA USZCZELNIENIE 3,6kg

Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	802245213388

Opis produktu

WIM Folia Płynna - Hydroizolacja i Uszczelnienie 3,6 kg

- WIM Folia płynna to **wysokiej jakości elastyczna hydroizolacja**, która skutecznie zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią i wodą. Idealna do stosowania w pomieszczeniach narażonych na działanie wody, takich jak łazienki, kuchnie, pralnie czy balkony.

Zastosowanie

- Hydroizolacja ścian i podłóg** przed układaniem płytek ceramicznych
- Ochrona powierzchni narażonych na działanie wilgoci** w pomieszczeniach mokrych
- Izolacja balkonów, tarasów i innych przestrzeni zewnętrznych**
- Uszczelnianie narożników, połączeń oraz miejsc wokół odpływów i instalacji**

Kluczowe właściwości

- Elastyczna formuła** - odporna na mikropęknięcia i ruchy podłoża
- Szybkie schnięcie** - przyspiesza proces wykończenia powierzchni
- Doskonała przyczepność** - do betonu, tynków, płyt gipsowo-kartonowych i innych podłoży
- Odporność na wodę i wilgoć** - zapewnia skuteczną ochronę przez długi czas
- Łatwość aplikacji** - nakładana wałkiem, pędzlem lub pacą

Zalety

- Skuteczna bariera przeciwwilgociowa** - ochrona podłoża przed wodą
- Możliwość stosowania w różnych miejscach** - wewnątrz i na zewnątrz
- Bezproblemowa aplikacja** - łatwa do rozprowadzenia i szybkoschnąca formuła
- Odporność na starzenie i uszkodzenia** - długotrwała ochrona powierzchni

Specyfikacja techniczna

- Pojemność:** 3,6 kg
- Zastosowanie:** Hydroizolacja i uszczelnienie podłoży przed układaniem płytek
- Sposób aplikacji:** Pędzel, wałek, paca

Dane techniczne:

- Odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
- Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C do +25°C
- Skład: Dyspersja polimerów z dodatkiem środków uszlachetniających
- Konsystencja: Półpłynna
- Gęstość: ok. 1,4 kg/dm³
- Liczba nakładanych warstw: 2
- Przerwa technologiczna pomiędzy aplikowanymi warstwami: ok. 3 godz.
- Czas schnięcia warstwy: ok. 3 godz. przy 23 °C
- Przyczepność: min. 1,5 MPa
- Możliwość chodzenia: po 10 - 12 godz.

-
- Możliwość klejenia płytek: po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 godz.)
 - Sposób nakładania: wałkiem, pędzlem

Zużycie:

Dla 2 warstw: - na podłożu chłonnym: 1,2 kg/m² - na podłożu o niskiej chłonności: 0,7 kg/m²